



ATDM-1012

Digitális SmartMixer



Jellemzők

- Kiváló minőségű mikrofon/vonalszintű bemenetek egyedi erősítőikkel és távvezérelhető mikrofon előerősítőikkel.
- Akár két ES954 függesztett mikrofon array (külön megvásárolható) integrálható a keverővel.
- Teljes mátrix keverő rugalmas bemenet/kimenet kiosztásokkal.
- USB audio I/O (1 sztereó bemenet és 1 sztereó kimenet).
- Akusztikus visszhangelnyomás (AEC) és zajelnyomás (NC) akár 10 mikrofonbemenettel történő használatra.
- Audio-Technica LINK támogatás akár 8 ATDM-eszköz sorba kapcsolásához.
- Dante-kompatibilis (ATDM-1012DAN) verzió is választható.
- 1U magas, 19" rack szekrénybe szerelhető.

Műszaki adatok

Dinamikatartomány / Jel-zaj viszony	110 dB vagy magasabb (A-súlyozott/ST) / 90 dB vagy magasabb (A-súlyozott/ST)
Max. bemenő jelszint	Mikrofon: -20 dBu LINE: +24 dBu ST: +20 dBV
Maximális kimenő jelszint	Output 1-8 (Balanced): +24 dBu / +20dBV / +10 dBV Output ST (Unbalanced): +20 dBV / +10 dBV / -13 dBV
Maximum gain	64 dB
Bemenet/kimenet terminál	MIC/LINE input 1-10: Euroblock 3 pin ST input 1/2: Euroblock 3 pin Output 1-8, ST output 1/2: Euroblock 3 pin
USB port	USB Type-B (Device): Stereo input x 1 ch, Stereo output x 1 ch (24-bit)
LINK/CHAIN	A/B/C/D terminal: RJ-45 x 4
Hálózati port (csak ATDM-1012DAN)	Hálózati port: RJ-45 x 1 (Dante elsődleges/másodlagos, hálózati port: RJ-45 x 2)
Tápegység	100 – 240 V AC (50/60 Hz)
Működési hőmérséklet-tartomány	0 – 40 °C
Méret	482.6 mm × 324.3 mm × 44 mm (Szé × Mé × Ma)
Tömeg	3.6 kg
Tartozékok	• Tápkábel • Euroblock csatlakozó x 22

Specifikáció változtatás joga fenntartva.

