



ATDM-1012

Digital SmartMixer



Kenmerken

- Hoogwaardige microfoon-/lijningangen met afzonderlijke versterkers en op afstand bedienbare microfoonvoorversterkers.
- Max. twee ES954 hangende microfoonarrays (apart verkrijgbaar) kunnen in de mixer worden geïntegreerd.
- Volledige matrixmixer met flexibele toewijzing van de in- en uitgangen.
- USB audio I/O (1 stereo ingang en 1 stereo uitgang).
- Akoestische echo-onderdrukking (AEC) en ruisonderdrukking (NC) voor gebruik met maximaal 10 microfooningangen.
- Ondersteuning voor Audio-Technica LINK, met max. 8 in cascade geschakelde ATDM-apparaten.
- Een Dante-compatibel model (ATDM-1012DAN) is verkrijgbaar.
- Het 1U-ontwerp bedoeld voor 19 inch rack inbouw.

Specificaties

Dynamisch bereik / S/N-verhouding	110 dB of meer (A-gewogen/ST) / 90 dB of meer (A-gewogen/ST)
Maximaal ingangsniveau	MIC: -20 dBu LINE: +24 dBu ST: +20 dBV
Maximaal uitgangsniveau	Uitgangen 1-8 (Gebalanceerd): +24 dBu / +20 dBV / +10 dBV Uitgang ST (Ongebalanceerd): +20 dBV / +10 dBV / -13 dBV
Maximale versterking	64 dB
Ingangs-/uitgangconnector	MIC/LINE-ingangen 1-10: 3-pins euroblock ST ingangen 1/2: 3-pins euroblock Uitgangen 1-8, ST uitgangen 1/2: 3-pins euroblock
USB-poort	USB Type-B (Apparaat): Stereo ingang x 1 kanaal, Stereo uitgang x 1 kanaal (24-bits)
LINK/CHAIN	A/B/C/D-aansluiting: RJ-45 x 4
Netwerkpoot (alleen ATDM-1012DAN)	Network port: RJ-45 x 1 (Dante primair/secundair, netwerkpoot: RJ-45 x 2)
Voeding	100 tot 240 V AC (50/60 Hz)
Bedrijfstemperatuurbereik	0 tot 40°C
Afmetingen	482,6 mm x 324,3 mm x 44 mm (B x D x H)
Gewicht	3,6 kg
Accessoires	• Stroomkabel • 22 x euroblock-connector

Het product kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor productverbetering.

