



# ATCP-W02S

## Panel de control

### Introducción

Los productos de la serie ATCP son paneles de control simples y programables para un control remoto cómodo y fácil por parte del usuario.

La alimentación y la transferencia de datos entre el panel de control ATCP y el SmartMixer de Audio-Technica se realiza a través de terminales AT-Link dedicados de Audio-Technica, utilizando cables de red estándar Cat5e (o superior).

Las funciones de control se configuran con la aplicación SMM (SmartMixer Manager, PC) o a través del control remoto web del SmartMixer (navegador web, PC o Mac).

### Características

- Se pueden conectar hasta cuatro paneles de control a un SmartMixer (el ATDM-0604a requiere una extensión adicional ATLK-EXT165 o ATLK-EXT25)
- Dos botones retroiluminados configurables (verde/naranja/Off) y un botón giratorio configurable con barras LED externas circundantes (verde/Off)
- Dos puertos AT-Link dedicados para conectarse a SmartMixer y conectar en cadena paneles de control adicionales u otros productos habilitados para AT-Link

### Especificaciones generales

Alimentación	CC+8 ~ +48 V (Audio-Technica LINK)
Consumo	1,2 W
Rango de temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Rango de humedad de funcionamiento	25 % a 85 % (sin condensación)
Dimensiones	86 mm × 60,7 mm × 86 mm (ancho × fondo × alto)
Peso	105 g

### Más detalles

Indicador LED	Volumen LED: 13 (verde) Botones: 2 (verde/naranja)
Conector E/S	2 unidades RJ-45 (Audio-Technica LINK)

\*Con el fin de mejorar el producto, este está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

