



ATCP-W02S

Panneau de contrôle

Aperçu

Les produits de la série ATPC sont des panneaux de contrôle programmables qui offrent à leur utilisateur des fonctions de commande à distance pratiques et simplifiées.

L'alimentation et le transfert de données entre le panneau de contrôle ATPC et le SmartMixer Audio-Technica s'effectuent via les connexions dédiées AT-Link d'Audio-Technica, via des câbles réseaux standards Cat5e (ou supérieur).

Les fonctions de contrôle sont configurées en utilisant l'application logicielle SMM (SmartMixer Manager, PC) ou la télécommande web du SmartMixer (navigateur web, PC ou Mac).

Caractéristiques

- Jusque quatre panneaux de contrôle peuvent être connectés à un SmartMixer (avec l'ATDM-0604a, une extension additionnelle ATLK-EXT165 ou ATLK-EXT25 est requise)
- Deux boutons réglables rétro-éclairés (vert/orange/off) et un bouton rotatif réglable avec repères LED en anneau extérieur (vert/off)
- Deux ports dédiés AT-Link pour la connexion au SmartMixer et la mise en cascade de panneaux de contrôle additionnels ou autres produits compatibles AT-Link

Especificaciones generales

Alimentation	DC + 8 V ~ + 48 V (Audio-Technica LINK)
Consommation	1,2 W
Températures de fonctionnement	De 0 à 40° C
Taux d'humidité de fonctionnement	De 25 à 85 % (sans condensation)
Dimensions	86 mm × 60,7 mm × 86 mm (L × l × H)
Poids	105 g

Autres

Indicateurs LED	LED volume : 13 (vert) Bouton : 2 (vert/orange)
Connecteur E/S	RJ-45 × 2 (Audio-Technica LINK)

*En vue de son amélioration, ce produit peut être modifié sans avertissement préalable.

