



ATCP-W02S

Vezérlőpanel

Bevezetés

Az ATCP sorozatú termékek egyszerű, programozható vezérlőpanelek, amelyek kényelmes és egyszerű távirányítást biztosítanak a felhasználó számára.

Az ATCP vezérlőpanel és az Audio-Technica SmartMixer közötti tápellátás és adatátvitel az Audio-Technica dedikált AT-Link termináljain keresztül történik, szabványos Cat5e (vagy magasabb) hálózati kábelek használatával.

A vezérlési funkciók az SMM szoftveralkalmazás (SmartMixer Manager, PC) vagy a SmartMixer webes felületén (webböngésző, PC vagy Mac) keresztül konfigurálhatók.

Jellemzők

- Egy SmartMixerhez akár négy vezérlőpanel is csatlakoztatható (az AT-DM-0604a további ATLK-EXT165 vagy ATLK-EXT25 bővítő használatát igényli)
- Két konfigurálható, háttérvilágítású gomb (zöld/narancssárga/ki) és egy konfigurálható forgatógomb külső LED-skálával (zöld/ki)
- Két dedikált AT-Link port a SmartMixerhez való csatlakozáshoz és további vezérlőpanelek vagy más AT-Link kompatibilis termékek láncba fűzéséhez.

Általános adatok

Tápellátás	DC +8 ~ +48 V (Audio-Technica LINK)
Teljesítményfelvétel	1.2 W
Működési hőmérséklet-tartomány	0 – 40 °C
Működési páratartomány	25% – 85% (kondenzáció nélkül)
Méret	86 mm × 60.7 mm × 86 mm (Szé × Mé × Ma)
Tömeg	105 g

Egyéb

LED indikátor	Szintjelző LED: 13 (zöld) Gomb: 2 (zöld/narancssárga)
I/O csatlakozó	2 db RJ-45 (Audio-Technica LINK)

*Specifikáció változás fenntartva.

