



ATCP-W02S

Pannello di controllo

Premessa

I prodotti della serie ATCP sono pannelli di controllo intuitivi e programmabili creati per gestire i vari comandi da remoto con grande facilità.

L'alimentazione di corrente e il trasferimento dei dati fra pannello di controllo ATCP e SmartMixer Audio-Technica avviene tramite le porte AT-Link Audio-Technica dedicate, con l'utilizzo di cavi di rete standard CAT5e (o superiori).

Per configurare le funzioni di controllo è possibile utilizzare sia l'applicazione software SMM (SmartMixer Manager, PC) sia l'opzione Web Remote dello SmartMixer (browser web, PC o Mac).

Caratteristiche

- Possibilità di collegare fino ad un massimo di quattro pannelli di controllo a uno SmartMixer (l'ATDM-0604a richiede la dotazione di un'unità ATLK-EXT165 o ATLK-EXT25 aggiuntiva)
- Due tasti retroilluminati (verde/arancione/spento) configurabili ed un potenziometro con barre LED esterne (verde/spento) anch'esso configurabile
- Due porte AT-Link dedicate per collegamento a SmartMixer e per collegamento a cascata di ulteriori pannelli di controllo o di altri prodotti compatibili con il protocollo AT-Link



Specifiche tecniche generali

Alimentatore	DC+8 ~ +48V (Audio-Technica LINK)
Consumo energetico	1,2 W
Ambiente operativo (range temperatura)	Da 0° a 40° C
Ambiente operativo (range umidità)	Da 25 a 85 % (senza condensa)
Dimensioni	86 mm × 60,7 mm × 86 mm (L×P×A)
Peso	105 g

Varie

Indicatore LED	LED volume: 13 (verde)
Connettore I/O	Tasto: 2 (verde/arancione) RJ-45 × 2pcs (Audio-Technica LINK)

*Ai fini del suo costante miglioramento, il prodotto è soggetto a modifiche senza preavviso.