



# ATCP-W02S

## Bedieningspaneel

### Inleiding

De programmeerbare bedieningspanelen van de ATCP-serie zijn ontworpen voor een gebruiksvriendelijke en eenvoudige bediening op afstand. De stroom- en gegevensoverdracht tussen een ATCP-bedieningspaneel en Audio-Technica SmartMixer gebeuren via speciale AT-Link-aansluitingen van Audio-Technica en standaard Cat5e (of hoger) netwerkkabels. De bedieningsfuncties worden geconfigureerd in de SMM-softwaretoepassing (SmartMixer Manager voor pc) of in de SmartMixer Web Remote (voor browser, pc of Mac).

### Kenmerken

Op een SmartMixer kunnen maximaal vier bedieningspanelen worden aangesloten (voor de ATDM-0604a is een extra ATLK-EXT165 of ATLK-EXT25 uitbreidingspaneel nodig)

Twee configureerbare knoppen met achtergrondverlichting (groen/oranje/uit) en een configureerbare draaiknop met rondom LED-balken (groen/uit). Twee afzonderlijke AT-Link-poorten om verbinding te maken met een SmartMixer en om extra bedieningspanelen of andere met AT-Link compatibele producten door te lussen.

### Algemene specificaties

<b>Voeding</b>	DC + 8 ~ + 48 V (Audio-Technica LINK)
<b>Stroomverbruik</b>	1,2 W
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	0 tot 40°C
<b>Bedrijfsvochtigheidsbereik</b>	25 tot 85 % (zonder condensatie)
<b>Afmetingen</b>	86 mm × 60,7 mm × 86 mm (B × D × H)
<b>Gewicht</b>	105 g

### Overige

<b>LED-indicator</b>	Volume-LED: 13 (groen) Knop: 2 (groen/oranje)
<b>I/O-connector</b>	RJ-45 × 2 (Audio-Technica LINK)

\*Het product kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor productverbetering.

