

ATND1061LK

Nyalábolható mennyezeti mikrofonrendszer



audio-technica


Jellemzők

- Az ATND1061 nyalábolható mikrofonrendszer ideális megoldás konferenciatermekhez, tárgyalótermekhez és egyéb, kisebb vagy nagyobb irodai terekhez
- Nagy teljesítményű beépített DSP: automix, akusztikus visszhang kioltás (AEC), zajcsökkentés, automatikus erősítésszabályozás (AGC) és 4 sávú EQ
- A felhasználóbarát Digital Microphone Manager szoftver lehetővé teszi egy vagy több ATND1061 egyszerű beállítását
- Hat független kimeneti csatorna, akár 32, a felhasználó által konfigurálható zónával biztosítja a rugalmasságot, hogy különböző helyiségek és alkalmazások szükségletei is kielégíthetőek legyenek
- Az 1-es kimeneti csatorna akár 16, a felhasználó által meghatározott lefedettségi zónával biztosítja a nem prioritást élvező vagy nem tervezett résztvevők megszólalásainak továbbítását
- A 2-6 kimeneti csatornák akár 16, a felhasználó által meghatározott prioritási zónával biztosítja a prioritást élvező résztvevők megszólalásainak továbbítását az előre meghatározott fizikai pozíciókon
- Független kimenet az 1-6 csatornák készülékben létrehozott egyedi mixei számára
- Saját fejlesztésű voice activity detection (VAD - hangsemény-érzékelés) technológia teszi képessé a mikrofonrendszert különbségtételre a beszéd és olyan, nem kívánt zajok között, mint például a papírok mozgásának zaja
- Kizárási zónák állíthatók be, olyan fizikai területek, melyekről a rendszer kizárja a - légkondicionálóból vagy más, ismert forrásokból származó - zajt
- Audio-Technica Link kimenet
- Két Audio-Technica Link csatlakozó teszi lehetővé, hogy az eszköz láncba fűzhető legyen, továbbá hálózati elérést biztosítson, amin keresztül a készülék beállítható az egyedi igényeknek megfelelően
- Felületre, vagy süllyesztve is szerelhető mennyezetre vagy álmennyezetre, vagy akár nyitott architektúrájú helyiségekbe, VESA-kompatibilitása révén
- UL 2043 tűzállósági szabványnak megfelel
- A készülék tartozékai az álmennyezeti hídelem, biztonsági kábel, rögzítő szerelvények
- A matt fehér felület a legtöbb környezetben illik az álmennyezethez
- Tápellátás Audio-Technica Link eszközökön keresztül (link extender)



ATND1061LK

Nyalábolható mennyezeti mikrofonrendszer



audio-technica

Specifikáció

Általános

Tápellátás	+48 VDC (Audio-Technica LINK)
Teljesítmény felvétel	Max. 5.2 W
Üzemi hőmérséklet-tartomány	0 - 40°C
Üzemi páratartalom	25 - 85% (kondenzáció nélkül)
Méret	227.5 mm × 227.5 mm × 30 mm (Sz × H × M)
Tömeg	1243 g
Tűzállósági szabvány	UL 2043

Mikrofon

Írányított nyaláb szöge	90°
Íránykarakterisztika	Egyedi nyalábok
Frekvenciaátvitel	60 Hz – 18 000 Hz
Érzékenység	-8 dBFS (1 kHz, 94 dB SPL)
Dinamikatartomány	89 dB (A-súlyozással)
Jel-zaj viszony	61.5 dB (A-súlyozással)
Sajátzaj	25 dB SPL (A-súlyozással)
Maximális hangnyomásszint	102 dB SPL

Analóg audió

Frekvencia átvitel	20 Hz – 20 kHz (+1.0/-2.0 dB)
Dinamikatartomány	100 dB (A-súlyozással)
Jel-zaj viszony	80 dB (A-súlyozással)
Dinamikatartalék	20 dB
Alapzaj	-75.8 dBu (A-súlyozással)
T.H.D	< 0.1% (1 kHz, egységnyi erősítéssel)
Analóg bemenet	MIC Maximum: -30 dBu MIC Unity: -50 dBu LINE Maximum: +12.2 dBu LINE Unity: -10 dBV, kapcsolható
Analóg kimenet	OUTPUT Maximum: +19.2 dBu OUTPUT egységnyi erősítéssel: +4 dBu/-10 dBV/-33 dBV, kapcsolható

Egyéb

Hálózat	Audio-Technica Link: 100 Mbps IP control: 100 Mbps
Digitális audió csatorna	Mintavételi frekvencia: 48 kHz Bitmélység: 24 bit
Késleltetés	Mikrofon (CH1 - CH6): 47 msec Mikrofon (Auto Mix CH): 79 msec
I/O csatlakozás	Hálózat/ Audio-Technica Link: RJ-45 Analóg bemenet: Euroblock, 3 érintkezős Analóg kimenet: Euroblock, 3 érintkezős GPI: Euroblock, 3 érintkezős
Fantomtáp	Analóg bemenet: 12 V

- IR távvezérlő
- Adapter, felületre szereléshez
- Csavar (M4 × 50 mm) × 4
- Adapter, süllyesztett szereléshez
- Fedőelem, süllyesztett rögzítéshez
- Csavar (M4 × 10 mm) × 12
- Vágatfedő
- Anyacsavar × 4
- Kábelátvezető gyűrű × 2
- Álmennyezeti hídelem A × 2
- Álmennyezeti hídelem B × 2
- Álmennyezeti hídelem C × 4
- Szeizmikus kábel
- Kötégető
- Biztonsági szij
- Euroblock csatlakozó × 3
- Installációs sablon

Mellékelt tartozékok

A termék fejlesztésének érdekében, a termék előzetes értesítés nélkül változhat.

